

Бағдарламаланатын логикалық контроллерге арналған қорек көзінің техникалық сипаттамалары

(Лот 7)

Бұйым түрі	Бір арналы тұрақты ток қоректендіру блогы
Максаты	Автоматика аспаптарын тұрақтандырылған 24 В кернеумен қоректендіру
Номиналды шығыс кернеуі	24 В тұрақты ток
Номиналды шығыс тогы	5 А
Номиналды шығыс қуаты	120 Вт
Шығыс кернеуін реттеу диапазоны	22,5...29,5 В
Шу мен пульсациялардың шыңаралық мәні	120 мВ-тан аспайды
Айнымалы ток кіріс кернеуі	90...264 В, 47...63 Гц
Тұрақты ток кіріс кернеуі	125...370 В
Номиналды жүктемедегі ПӘК	Кемінде 90 %
Шығыс тогын шектеу	Номиналды токтың 120...125 %-ы; Istat.boost статикалық резервтеу режимі
Қорғаныс	Импульстік токтан, асқын кернеуден, қысқа тұйықталудан және қызып кетуден
Баптау және интерфейстер	Owen Configurator; Ethernet немесе USB арқылы қосылу
Қашықтан мониторинг	Ethernet арқылы деректерді беру; OwenCloud және Modbus TCP қолдауы
Жұмыс температурасы	-40...+70 °C
Корпустың қорғаныс дәрежесі	IP20
Монтаждау	DIN-рельске немесе тік бетке
Саны	3 дана

Жоба жетекшесі



Б. Машрапов

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Шығын DDP шарттары бойынша Павлодар қаласына ҚҚС қосылғанда көрсетілген.


Төлем мерзімі: жеткізілгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: келесімшартқа қол қойылған күнінен бастап 60 күнінен аспайды.

**Техническая характеристика Блока питания для программируемого
логического контроллера**
(Лом 7)

Тип изделия	Одноканальный блок питания постоянного тока
Назначение	Питание приборов автоматики стабилизированным напряжением 24 В
Номинальное выходное напряжение	24 В постоянного тока
Номинальный выходной ток	5 А
Номинальная выходная мощность	120 Вт
Диапазон регулировки выходного напряжения	22,5...29,5 В
Шум и пульсации, межпиковое значение	Не более 120 мВ
Входное напряжение переменного тока	90...264 В, 47...63 Гц
Входное напряжение постоянного тока	125...370 В
КПД при номинальной нагрузке	Не менее 90 %
Ограничение выходного тока	120...125 % от номинального тока; режим статического резервирования Istat.boost
Защита	От импульсного тока, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева
Настройка и интерфейсы	Owen Configurator; подключение по Ethernet или USB
Удалённый мониторинг	Передача данных по Ethernet; поддержка OwenCloud и Modbus TCP
Рабочая температура	-40...+70 °C
Степень защиты корпуса	IP20
Монтаж	На DIN-рейку или вертикальную поверхность
Количество	3 шт

Руководитель проекта



Б. Машрапов

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с учетом НДС по условиям поставки DDP до города Павлодар.

Условия оплаты: после поставки.

Срок поставки: не более 60 календарных дней с момента подписания договора.